IVMS
INSIGHT VISUAL MEDIA SYSTEMS

PAINEL LED INDOOR

# XN1.5-I6D5-PRO

## Especificação técnica do modelo

### CARACTERÍSTICAS ÓTICAS

| | |
|---|---|
| Intensidade luminosa | 800 nits |
| Passo real | 1,5 mm |
| Resolução física | 443.556 pixels/m² |
| Ângulo horizontal | 140° |
| Ângulo vertical | 120° |
| LEDs | SMD 3-in-1 (1010) HS |
| Proteção dos LEDs | GOB (glue on board) |
| Configuração de pixel | 1R 1G 1B |
| Taxa de refresh | >7.680 Hz |
| Escala de cinzas | 14 bits |
| Controle de brilho | 100 níveis (1 a 100%) |
| Vida útil dos LEDs | 100.000 h |

### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

| | |
|---|---|
| Dimensões do gabinete | 640 × 480 × 45 mm (L×A×P) |
| Área do gabinete | 0,3072 m² |
| Resolução do gabinete | 426 × 320 pixels |
| Módulo de LEDs | 320 × 160 mm |
| Material do gabinete | Alumínio injetado |
| Instalação | Montagem rápida (linha eventos) |
| Peso | 12 kg/m² |

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / LÓGICAS

| | |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 220 V~ (±20%) |
| Consumo máximo | 423 W/m² |
| Consumo médio | 190 W/m² |
| Conexão processador/painel | UTP RJ45 ou fibra óptica |

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP43 |
| Temperatura de operação | −10 a 50 °C |
| Umidade relativa de operação | 10 a 99% |
| Distância mínima de visualização | 1,5 m |
| Certificação | CE |

