IVMS
INSIGHT VISUAL MEDIA SYSTEMS

PAINEL LED INDOOR

# XN2.6-I5D1-PRO

## Especificação técnica do modelo

### CARACTERÍSTICAS ÓTICAS

| | |
|---|---|
| Intensidade luminosa | 800 nits |
| Passo real | 2,6 mm |
| Resolução física | 147.456 pixels/m² |
| Ângulo horizontal | 140° |
| Ângulo vertical | 120° |
| LEDs | SMD 3-in-1 (2121) |
| Configuração de pixel | 1R 1G 1B |
| Taxa de refresh | >7.680 Hz |
| Escala de cinzas | 14 bits |
| Controle de brilho | 100 níveis (1 a 100%) |
| Vida útil dos LEDs | 100.000 h |

### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

| | |
|---|---|
| Dimensões do gabinete | 1000 × 500 × 83 mm (L×A×P) |
| Área do gabinete | 0,5 m² |
| Resolução do gabinete | 384 × 192 pixels |
| Módulo de LEDs | 250 × 250 mm |
| Resolução do módulo | 96 × 96 pixels |
| Material do gabinete | Alumínio injetado |
| Instalação | Montagem rápida (linha eventos) |
| Peso | 25 kg/m² |

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / LÓGICAS

| | |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 220 V~ (±20%) |
| Consumo máximo | 600 W/m² |
| Consumo médio | 270 W/m² |
| Conexão processador/painel | UTP RJ45 ou fibra óptica |

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP30 |
| Temperatura de operação | −10 a 50 °C |
| Umidade relativa de operação | 10 a 99% |
| Distância mínima de visualização | 2,6 m |
| Certificação | CE |

