IVMS
INSIGHT VISUAL MEDIA SYSTEMS

PAINEL LED INDOOR

XN2.6-I5D4F-PRO

Especificação técnica do modelo

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS

Intensidade luminosa	850 nits
Passo real	2,6 mm
Resolução física	147.456 pixels/m²
Ângulo horizontal	140°
Ângulo vertical	120°
LEDs	SMD 3-in-1 (1515) HS
Configuração de pixel	1R 1G 1B
Taxa de refresh	>7.680 Hz
Escala de cinzas	14 bits
Controle de brilho	100 níveis (1 a 100%)
Vida útil dos LEDs	100.000 h

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Dimensões do gabinete	1000 × 500 × 83 mm (L×A×P)
Área do gabinete	0,5 m²
Resolução do gabinete	384 × 192 pixels
Módulo de LEDs	250 × 250 mm
Resolução do módulo	96 × 96 pixels
Material do gabinete	Alumínio injetado
Instalação	Montagem rápida (linha eventos)
Peso	25 kg/m²

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / LÓGICAS

Tensão de alimentação	220 V~ (±20%)
Consumo máximo	600 W/m²
Consumo médio	270 W/m²
Conexão processador/painel	UTP RJ45 ou fibra óptica

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Grau de proteção	IP30
Temperatura de operação	−10 a 50 °C
Umidade relativa de operação	10 a 99%
Distância mínima de visualização	2,6 m
Certificação	CE

